



- 1 In `story.html`, **modifica** il tag `` interno al tag `<div> first-panel` e aggiungi un attributo **ID** chiamandolo `first-panel-image`.

```
<div class="panel" id="first-panel">
  <div>
    
  </div>
  <p>First Panel</p>
</div>
```

Fai lo stesso con il primo tag `` nella `<div> second-panel` Usa `"second-panel-image"` con nome **ID**.

```

```

- 2 In `layout.css`, **creiamo** una regola CSS per `first-panel-image` per cambiare il profilo dell'immagine. Deve essere come questa:

```
#first-panel-image {
  border-radius: 50%;
}
```

Fai lo stesso con `second-panel-image`. **Aggiungi** il codice in che appaia come quello qui sotto.

```
#second-panel-image {
  border-radius: 30px 0px;
}
```

Prova queste proprietà CSS per modificare l'aspetto delle immagini.

Proprietà CSS:

border
border-color
border-style

Value:

any pixel value. e.g 5px, 20px
red, yellow, #98FB98, etc.
solid, dotted, groove, dashed

- 3 In `story.html`, **modifica** il tag `<p>` nella `<div> first-panel` e **aggiungi** un ID con nome `first-panel-text`. **Cambia** il testo `first-panel` in qualcosa che descriva l'immagine.

```
<div class="panel" id="first-panel" >
  <div>
    
  </div>
  <p id="first-panel-text">This is Ursula's cat, luna.</p>
</div>
```

Fai lo stesso con il tag `<p>` interno alla `<div> second-panel`
Usa `second-panel-text` come nome **ID**.

```
<p id="second-panel-text">This is Giustina's dog, tito.</p>
```

- 4 In `layout.css`, **aggiungi** il codice sottostante per modificare il font (carattere) di **tutto** il testo interno al tag `<p>` in **Courier New** o **serif** se il primo non è disponibile sul pc usato.

```
p {
  font-family: "Courier New", serif;
}
```

Prova queste proprietà CSS per modificare l'aspetto del testo:

Proprietà CSS:

color
font-size
text-transform
text-decoration

Valore:

red, pink, white, #98FB98, etc.
any pixel value. e.g 5px, 20px
uppercase, lowercase, capitalize
overline, line-through, underline

Fun Exercise!

Aggiungi un'immagine nel terzo riquadro usando il tag `` e il nome ID `third-panel-image`. **Modifica** il testo nel tag `<p>` in modo tale che descriva l'immagine e usa `third-panel-text` come nome ID.