



- 1 In `layout.css`, **aggiungi** un'altra regola CSS per la classe `panel` con un selettore `hover` in modo che faccia qualcosa al passaggio del mouse.

```
.panel:hover {  
  
}
```

- 2 **Aggiungi** una proprietà CSS **internamente** al codice CSS del punto 1 in modo che il pannello cambi colore al passaggio del mouse.

```
.panel:hover {  
    border-color: #66CD00;  
}
```

- 3 Proviamo a fare in modo che il **font-style** di **tutte** le descrizioni cambi al passaggio del mouse.

```
p:hover {  
    font-style: oblique;  
}
```

- 4 Per cambiare il **colore** del testo **solo** nel primo pannello, abbiamo bisogno di usare il nome **ID** del testo. **Aggiungiamo** il codice CSS che vedi sotto per cambiare il testo in blu al passaggio del mouse.

```
#first-panel-text:hover {  
    color: blue;  
}
```

Fai lo stesso con il testo della descrizione del **secondo** pannello usando il suo nome **ID** e il codice hex di un colore.

```
#second-panel-text {  
  color: #FFD700;  
}
```

Fun Exercise!

Cambia il colore del testo della descrizione del **terzo** pannello usando il suo **ID** con un selettore **hover..**

Alcuni codice colore hex:

	#00f727		#ff0000		#ff00ff
	#33cc33		#333399		#ff3399
	#ffff00		#ffbbff		#9b30ff
	#00bfff		#00f5ff		#ffc0cb
	#ff7d40		#fff5ee		#ff4500
	#9e9e9e		#f0e68c		#ffd700